



LA 680GC



680GC UN ANIMAL DIFERENTE

La sierra de gasolina más fiable que ICS® ha fabricado nunca, la 680GC viene ahora con innovaciones. Su característica carcasa negra aloja un carburador y un sistema de encendido de nuevo diseño que aseguran un fácil arranque, un funcionamiento menos caliente y más seguro a casi cualquier altitud. El diseño mejorado del flujo de aire mantiene el motor más frío y alarga su vida útil. Disponible con espadas de 30 cm y 35 cm y toda la línea de cadenas de diamante TwinMax™.

SELECCIÓN DE SIERRAS

Además de la profundidad de corte y de la potencia, es importante tener en cuenta la frecuencia de uso al comprar una sierra. Consulte el cuadro adjunto para determinar la sierra que usted necesita.

	DIARIO	SEMANAL	MENSUAL	TRIMESTRAL
680GC	—	████████████████████	████████████████████	████████████████████
695GC	—	████████████████████	████████████████████	████████████████████
695F4	—	████████████████████	████████████████████	████████████████████
814PRO	—	████████████████████	████████████████████	████████████████████
880F4	—	████████████████████	████████████████████	████████████████████

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO 680GC	
PESO	9,5 kg con espada y cadena
LONGITUD DE LA ESPADA	Hasta 35 cm
VELOCIDAD DEL MOTOR	11500 +/- 500 rpm, 2800-3200 rpm idle
POTENCIA	3.7 kW (5 hp) @ 9500 rpm
TIPO DE MOTOR	2 tiempos, monocilindro, refrigerado por aire
CILINDRADA	76.5 cm ³
DIMENSIONES DEL CABEZAL	45 cm de largo 29 cm de alto 25 cm de ancho
NIVEL SONORO	100 dB @ 1 m
VIBRACIONES	10,5 metros/seg ² (empuñadura delantera)
SUMINISTRO DE AGUA	Mínimo 1,5 bar
MEZCLA DE COMBUSTIBLE	Gasolina con un 4% de aceite
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	0,88 litros, 15-18 minutos de funcionamiento por depósito

